

PEGAMENTO TRANSPARENTE

Pegamento de poliéster fluido, pre-acelerado con aminas, para la adhesión de piedra natural.

PROPIEDADES:

- Permite el curado redox con peróxido de benzoilo, incluso a temperaturas bajas y con unos tiempos relativamente cortos.

APLICACIONES :

- Está diseñado especialmente para la reparación de roturas o adhesión de piezas de la piedra natural en trabajos artesanales o talleres.
- Para su aplicación, la superficie ha de estar seca y libre de polvo. En el caso que se encontrase atemperada, se reduciría el tiempo de secado.
- Se debe mezclar, de forma homogénea, con un 2% (en peso) de peróxido de benzoilo y aplicar sobre la superficie a tratar.
- La aplicación puede ser manual o a máquina.

ALMACENAMIENTO Y ENVASADO :

EL PRODUCTO SE DEBE ALMACENAR EN UN **LUGAR SECO** Y A UNA TEMPERATURA QUE NO EXCEDA LOS **25°C**.

SU FECHA DE CADUCIDAD ES DE **10 MESES** EN ESTAS CONDICIONES.

LOS ENVASES EXISTENTES SON DE **22KG**.

PARA OTRAS CANTIDADES:
CONSÚLTENOS.

Fecha de emisión: 31/08/2022 - Fecha de revisión: 13/03/2023

CARACTERÍSTICAS:

Densidad	1,05 - 1,15
Viscosidad Brookfield sp3, 50rpm y 25°C	275 - 440 cp
Tiempo de gel (25°C)	3 - 9 min
Tiempo de tack (25°C)	1 hora