PERÓXIDO DE MEK

Solución fluida de metiletilcetona.

PROPIEDADES:

- Fluido incoloro, con un olor característico, idóneo para la polimerización de resinas ortoftálicas, isoftálicas, vinilester y gel coats.

APLICACIONES :

- El peróxido de mek se utiliza para el endurecimiento de las resinas de poliéster insaturado preaceleradas con sales de cobalto, vanadio y manganeso.
- Los niveles de uso recomendado son entre 1% y 2% en peso respecto a la resina.

ALMACENAMIENTO Y ENVASADO :

EL PERÓXIDO DE MEK SE PRESENTA EN **ENVASES DE 30 KG**.

TODOS LOS ENVASES SON DE ACUERDO A LAS **NORMAS DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE EUROPA**.

LA TEMPERATURA **NO DEBE SUPERAR LOS 25°C** Y NO SE DEBE EXPONER A LA LUZ DIRECTA.

SE DEBE **EVITAR CUALQUIER TIPO DE CONTACTO CON FUENTES DE CALOR, ACELERADORES ESTABILIZANTES, JABONES METÁLICOS, CON EL ÓXIDO, COBRE Y OTROS COMPUESTOS METÁLICOS**.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto	Líquido transparente
Contenido activo de O_2	9.4 - 9.6%
Densidad	1.15 - 1.17 gr/cm^3

Fecha de emisión: 31/08/2022 - Fecha de revisión: 17/02/2023