FICHA TÉCNICA

ANTI-EFLORESCENCIA

Tipo	Tratamiento superficial para aplicar antes de la colocación de la piedra, con el fin de evitar la aparición de manchas de sal y otros contaminantes en las superficies. Producto base agua.
Aplicaciones	Se aplica sobre la parte trasera y los cantos del material, evitando las futuras manchas de salitre sobre la cara vista. Es un tratamiento irreversible que alcanza su máxima protección a las 24 horas de la aplicación. Se puede aplicar en mármol, granito, aglomerados y piedra en general que no se encuentre resinada por la parte trasera.
Características	Aplicar de forma uniforme el producto con un trapo o pincel sobre la parte trasera y los cantos de la piedra. Dejar actuar el producto durante 24 horas. No aplicar sobre superficies húmedas. Puede cambiar el aspecto de las superficies sensibles a los productos alcalinos. Se recomienda hacer una prueba sobre una zona poco visible o sobre una muestra para evaluar los efectos que produce.

DENSIDAD	1.03
ASPECTO	Líquido blanco
pH	13

Rev. 16/07/2019

FICHA TÉCNICA

ANTI-EFLORESCENCIA

Almacenamiento y envasado	El producto se debe almacenar en un lugar seco y a una temperatura que no exceda los 25ºC. Su fecha de caducidad es de 2 años en estas condiciones.