

FICHA TÉCNICA

ANTIMANCHAS BASE AGUA

Tipo

Tratamiento antimancha base agua para mármol, granito y aglomerados. Aprobado para el contacto alimentario. No modifica el color natural de la piedra.

Aplicaciones

Uso tanto en interior como en exterior. Aplicar sobre superficies calibradas, cepilladas, flameadas y pulidas. El efecto antimancha se alcanza a las 24 horas de la aplicación. Se garantiza una acción duradera en el tiempo.

Características

El producto puede ser aplicado con pincel o rodillo, con un trapo o con una esponja, con especial atención a la absorción del material para conseguir una aplicación uniforme. Evitar durante la aplicación la luz del sol directa y que la temperatura del material supere los 30 grados. Aplicar sólo la cantidad necesaria. Si se aplica en exceso, se crea una capa pegajosa sobre la superficie.

Eliminar de la superficie el exceso de producto con un paño limpio para evitar la formación de una película superficial y brillos tras 4-5 minutos de la aplicación.

Se recomienda aplicar una segunda mano tras 10 -15 minutos de la primera.

Por debajo de 0°C el producto puede congelarse. Calentar hasta 25°C para volver al estado original.

DENSIDAD	1
ASPECTO	Líquido transparente
RENDIMIENTO	20-30 m ² /l

FICHA TÉCNICA
ANTIMANCHAS BASE AGUA

**Almacenamiento
y envasado**

El producto se debe almacenar en un lugar seco y a una temperatura que no exceda los 25°C. Su fecha de caducidad es de 12 meses en estas condiciones.

Los envases existentes son de 1L, 5L y 20L. Para otras capacidades consulte al proveedor.