

## FICHA TÉCNICA

# ANTIMANCHAS ENCIMERAS

**Tipo** Tratamiento antimanchas que no modifica el tono natural de la piedra. Recomendado para todo tipo de superficies tales como mármol, granito, aglomerados y piedra general. Aprobado para el contacto alimentario.

**Aplicaciones** Excelentes resultados tanto en superficies calibradas, arenadas, cepilladas y pulidas. Actúa cerrando las microporosidades del material, impidiendo que la suciedad no penetre en la superficie, dejando que el material siga transpirando. No crea capa superficial. Recomendado para uso en interior y exterior. No amarillea bajo la luz solar.

**Características** El producto puede ser aplicado con pincel o rodillo, con un trapo o con una esponja, con especial atención a la absorción del material para conseguir una aplicación uniforme. Evitar durante la aplicación que la temperatura del material supere los 30 grados. Aplicar sólo la cantidad necesaria. Si se aplica en exceso, se crea una capa brillante sobre la superficie.

Eliminar de la superficie el exceso de producto con un paño limpio para evitar la formación de una película superficial y brillos tras 4-5 minutos de la aplicación.

Para garantizar un mayor efecto y durabilidad, se aconseja aplicar una segunda capa a los 25-30 minutos de la primera aplicación.

<b>DENSIDAD</b>	0.8
<b>ASPECTO</b>	Líquido opaco
<b>OLOR</b>	Característico
<b>RENDIMIENTO</b>	20-30 m <sup>2</sup> /l

**FICHA TÉCNICA**  
**ANTIMANCHAS ENCIMERAS**

**Almacenamiento  
y envasado**

El producto se debe almacenar en un lugar seco y a una temperatura que no exceda los 25°C. Su fecha de caducidad es de 12 meses en estas condiciones.

Los envases existentes son de 1L, 5L y 20L. Para otras capacidades consulte al proveedor.