

FICHA TÉCNICA

ANTIMANCHAS GENERAL

Tipo

Tratamiento antimanchas que no modifica el tono natural de la piedra. Recomendado para todo tipo de superficies tales como mármol, granito, aglomerados y piedra general.

Aplicaciones

Excelentes resultados tanto en superficies calibradas, arenadas, cepilladas y pulidas. Actúa cerrando las microporosidades del material, impidiendo que la suciedad no penetre en la superficie, dejando que el material siga transpirando. No crea capa superficial. Recomendado para uso en interior y exterior. No amarillea bajo la luz solar.

Características

El producto puede ser aplicado con pincel o rodillo, con un trapo o con una esponja, con especial atención a la absorción del material para conseguir una aplicación uniforme. Evitar durante la aplicación que la temperatura del material supere los 30 grados. Aplicar sólo la cantidad necesaria. Si se aplica en exceso, se crea una capa brillante sobre la superficie.

Eliminar de la superficie el exceso de producto con un paño limpio para evitar la formación de una película superficial y brillos tras 4-5 minutos de la aplicación.

Para garantizar un mayor efecto y durabilidad, se aconseja aplicar una segunda capa a los 10-15 minutos de la primera aplicación.

DENSIDAD	0.8
ASPECTO	Líquido opaco
OLOR	Característico
RENDIMIENTO	20-30 m ² /l

FICHA TÉCNICA
ANTIMANCHAS GENERAL

**Almacenamiento
y envasado**

El producto se debe almacenar en un lugar seco y a una temperatura que no exceda los 25°C. Su fecha de caducidad es de 12 meses en estas condiciones.

Los envases existentes son de 1L, 5L y 20L. Para otras capacidades consulte al proveedor.