

ANTIMANCHAS MATERIALES CRISTALINOS**Tipo**

Tratamiento antimancha base disolvente para materiales cristalinos pulidos, tipo Blanco Thassos, Blanco Macael, Carrara etc.

Aplicaciones

Uso tanto en interior como en exterior. El efecto antimancha se alcanza a las 24 horas de la aplicación. Se garantiza una acción duradera en el tiempo. No amarillea bajo la luz solar. Uso en materiales cristalinos pulidos.

Características

El producto puede ser aplicado con pincel o rodillo, con un trapo o con una esponja, con especial atención a la absorción del material para conseguir una aplicación uniforme. Evitar durante la aplicación la luz del sol directa y que la temperatura del material supere los 30 grados. Aplicar sólo la cantidad necesaria. Si se aplica en exceso, se crea una capa pegajosa sobre la superficie.

Eliminar de la superficie el exceso de producto con un paño limpio para evitar la formación de una película superficial y brillos tras 4-5 minutos de la aplicación.

DENSIDAD	0.8
ASPECTO	Líquido opaco
OLOR	Característico
RENDIMIENTO	20-30 m ² /l

FICHA TÉCNICA

ANTIMANCHAS MATERIALES CRISTALINOS

Almacenamiento y envasado

El producto se debe almacenar en un lugar seco y a una temperatura que no exceda los 25°C. Su fecha de caducidad es de 24 meses en estas condiciones.

Los envases existentes son de 1L, 5L y 20L. Para otras capacidades consulte al proveedor.