

FICHA TÉCNICA CRISTALIZADOR

Tipo

Tratamiento cristalizador para superficies calcáreas tipo travertinos, mármol y aglomerados. Recupera el brillo natural de las superficies tratadas. Efecto de larga duración.

Aplicaciones

Aplicar sobre superficies calcáreas desgastadas. Recupera el brillo natural de forma rápida y duradera. Aporta al pavimento resistencia a las pisadas y al tránsito diario.

Características

Producto listo al uso. Agitar antes de usar en un pulverizador. Para obtener un buen resultado es necesario limpiar bien el pavimento. Eliminar las impurezas y restos de otros tratamientos anteriores. Sobre la superficie seca y limpia, pulverizar una pequeña cantidad de no más de 2 metros cuadrados. Inmediatamente pasar una pulidora manual (peso 45-50 kg) a baja velocidad (150-170 rpm) con un disco de lana y acero, distribuyendo bien el producto sobre la superficie. A continuación pulir en seco con la pulidora manual con fieltro blanco. Es posible realizar un tratamiento antimanchas tras 12 horas.

DENSIDAD	1.1
ASPECTO	Líquido rosado
pH	2 - 3
CONSUMO 1L	40 -60m ²

FICHA TÉCNICA CRISTALIZADOR

Almacenamiento y envasado El producto se debe almacenar en un lugar seco y a una temperatura que no exceda los 25°C. Su fecha de caducidad es de 2 años en estas condiciones.