

## FICHA TÉCNICA

# ELIMINADOR DE CEMENTO

**Tipo**

Tratamiento limpiador profesional de suciedad que provenga de restos de cemento, sales o restos calcáreos para superficies resistentes a los ácidos.

**Aplicaciones**

Diseñado para la limpieza de suciedad base cementosa, calcárea y restos de suciedad de grasa difícil.  
Aplicar sobre superficies resistentes a los ácidos como el granito, porcelánico, klinker, barro y aceros inoxidable. Se debe diluir en agua.

**Características**

Producto perfumado y coloreado. Diluir en agua según la intensidad de la suciedad a limpiar, se recomienda 10 gr de producto por litro de agua, pero se puede aumentar la concentración.

Aplicar el producto con un pincel, brocha o paño. Dejar actuar entre 2-3 minutos y cepillar para favorecer la eliminación de la suciedad más incrustada. Dejar actuar como máximo 30 minutos y aclarar con abundante agua.

Se recomienda hacer una prueba sobre una zona poco visible o una muestra del material para evaluar los efectos.

<b>DENSIDAD</b>	1
<b>ASPECTO</b>	Líquido rojo
<b>pH</b>	2-3

**FICHA TÉCNICA**  
**ELIMINADOR DE CEMENTO**

**Almacenamiento  
y envasado**

El producto se debe almacenar en un lugar seco y a una temperatura que no exceda los 25°C. Su fecha de caducidad es de 2 años en estas condiciones.