

FICHA TÉCNICA ELIMINADOR DE ÓXIDOS

Tipo

Tratamiento limpiador profesional de óxido para mármol (sin brillo), piedra y granito.

Aplicaciones

Aplicar a temperatura ambiente. El producto es de naturaleza corrosiva, no utilizar sobre mármol pulido ya que cambiará su aspecto final, perdiendo el brillo y volviéndolo opaco, por lo que se recomienda hacer una aplicación de prueba en una zona poco visible la primera vez que se utilice el producto.

Evitar el contacto con metales, madera y cerámica

Características

Producto listo al uso. Para obtener un buen resultado es necesario limpiar bien la superficie. Eliminar todo tipo de impurezas y restos de antiguos tratamientos.

Una vez se encuentre seca la superficie, aplicar de forma uniforme el producto y dejar actuar durante 1 o 2 horas para acabar aclarando con abundante agua.

Si no se obtiene el resultado deseado aplicar una segunda vez.

En función del material tratado, se recomendará aplicar un tratamiento antimancha para proteger la superficie.

DENSIDAD	1
ASPECTO	Líquido blanco
pH	2-3

FICHA TÉCNICA
ELIMINADOR DE ÓXIDOS

**Almacenamiento
y envasado**

El producto se debe almacenar en un lugar seco y a una temperatura que no exceda los 25°C. Su fecha de caducidad es de 2 años en estas condiciones.