

FICHA TÉCNICA

LIMPIADOR INDUSTRIAL ALCALINO

Tipo

Detergente alcalino fuerte para la limpieza de restos de grasa, suciedad orgánica, pinturas, barnices, etc. Producto para listo al uso.

Aplicaciones

Se recomienda para la limpieza tanto de pavimentos como de paredes. Se puede utilizar sobre mármol, granito, cerámica, porcelánico y aglomerados.

Debido a su poder de limpieza, se recomienda su uso tanto en industria como para uso doméstico.

Excelente limpiador de suciedad incrustada en los poros de la cerámica.

Características

El producto no requiere ser diluido con agua. Retirar la suciedad suelta y aplicar el producto sobre el material. Cepillar y dejar actuar al menos 10 -15 minutos. Volver a cepillar y aclarar con abundante agua.

En caso de manchas muy difíciles se puede repetir el tratamiento y dejar actuar hasta 30 minutos.

El producto puede modificar la superficie de algunos plásticos o materiales sensibles a los alcalinos.

* Antes de aplicar el producto se recomienda hacer una prueba en una zona poco visible o en una muestra del material para evaluar sus efectos.

DENSIDAD	1.02
ASPECTO	Líquido amarillo
pH	10

FICHA TÉCNICA
LIMPIADOR INDUSTRIAL ALCALINO

Almacenamiento y envasado El producto se debe almacenar en un lugar seco y a una temperatura que no exceda los 25°C. Su fecha de caducidad es de 2 años en estas condiciones.