

FICHA TÉCNICA

MASILLA CREMA MARFIL TIX

Tipo La MASILLA CREMA MARFIL TIX es un producto fabricado a base de resinas de poliéster y cargas minerales inertes, pre-aceleradas con aminas estables.

- Propiedades**
- Buena adherencia sobre mármol, granito y aglomerados.
 - Elevada tixotropía, ideal para reparaciones verticales ya que no descuelga.
 - Posee un secado rápido.
 - Mínima contracción volumétrica.

Aplicaciones

Está diseñada especialmente para la reparación de grietas o imperfecciones de la piedra natural y para el pegado de éstas.

Se recomienda su aplicación en talleres o para trabajos manuales de reparación y pegado de mármol.

Para su aplicación, la superficie ha de estar seca y libre de polvo. En el caso que se encontrase atemperada, se reduciría el tiempo de secado.

Se debe mezclar, de forma homogénea, con un 2% (en peso) de peróxido de benzoilo y aplicar sobre la superficie a tratar.

Características	DENSIDAD	1,4 - 1,5
	VISCOSIDAD BROOKFIELD	50000 - 60000 cp
	TIEMPO DE GEL (25°C)	3 - 5 min
	TIEMPO DE TACK (25°C)	6 - 8 min

FICHA TÉCNICA
MASILLA CREMA MARFIL TIX

**Almacenamiento
y envasado**

El producto se debe almacenar en un lugar seco y a una temperatura que no exceda los 25°C. Su fecha de caducidad es de 1 año en estas condiciones.

Los envases existentes son de 1.5kg, 6kg y 25kg. Para otras capacidades consulte al proveedor.