

FICHA TÉCNICA
REAVIVANTE ANTIGRAFITI

Tipo

Tratamiento protectorio para incrementar el color en materiales de mármol, aglomerados, travertinos y granitos. Efecto mojado muy duradero. Protección antigrafiti.

Aplicaciones

Excelentes resultados tanto en superficies calibradas, arenadas, cepilladas y pulidas. El efecto mojado se consigue de forma inmediata sobre las superficies tratadas gracias al gran poder de penetración, mientras que el efecto antimancha se alcanza a las 24 horas de la aplicación. Se garantiza una acción duradera en el tiempo. No amarillea bajo la luz solar.

Características

El producto puede ser aplicado con pincel o rodillo, con un trapo o con una esponja, con especial atención a la absorción del material para conseguir una aplicación uniforme. Evitar durante la aplicación la luz del sol directa y que la temperatura del material supere los 30 grados. Aplicar sólo la cantidad necesaria. Si se aplica en exceso, se crea una capa pegajosa sobre la superficie.

Eliminar de la superficie el exceso de producto con un paño limpio para evitar la formación de una película superficial y brillos tras 4-5 minutos de la aplicación.

DENSIDAD	0.95
ASPECTO	Líquido opaco
OLOR	Característico
RENDIMIENTO	20-30 m ² /l

FICHA TÉCNICA
REAVIVANTE ANTIGRAFITI

**Almacenamiento
y envasado**

El producto se debe almacenar en un lugar seco y a una temperatura que no exceda los 25°C. Su fecha de caducidad es de 24 meses en estas condiciones.

Los envases existentes son de 1L, 5L y 20L. Para otras capacidades consulte al proveedor.