

FICHA TÉCNICA

REAVIVANTE PAVIMENTOS

Tipo

Tratamiento para incrementar el color y el brillo en materiales de mármol y granitos pulidos, aportando una excelente acción antimancha. Base disolvente.

Aplicaciones

Excelentes resultados tanto en superficies calibradas o con alta porosidad como en pulidos. Fácil aplicación tanto con paño o pulidora manual con discos blandos. Secado rápido, consiguiéndose de forma inmediata un efecto reavivante sobre las superficies tratadas. Aporta una elevada resistencia al tránsito, siendo ideal para las grandes superficies. Se garantiza una acción duradera en el tiempo.

Características

El producto puede ser aplicado con pincel o rodillo, con un trapo o con una esponja, con especial atención a la absorción del material para conseguir una aplicación uniforme. Evitar durante la aplicación la luz del sol directa y que la temperatura del material supere los 30 grados. Aplicar sólo la cantidad necesaria. Si se aplica en exceso, se crea una capa pegajosa sobre la superficie.

Eliminar de la superficie el exceso de producto con un paño limpio para evitar la formación de una película superficial y brillos tras 4-5 minutos de la aplicación.

| | |
|--------------------|-------------------------|
| DENSIDAD | 0.8 |
| ASPECTO | Líquido transparente |
| OLOR | Característico |
| RENDIMIENTO | 20-30 m ² /l |

FICHA TÉCNICA
REAVIVANTE PAVIMENTOS

**Almacenamiento
y envasado**

El producto se debe almacenar en un lugar seco y a una temperatura que no exceda los 25°C. Su fecha de caducidad es de 12 meses en estas condiciones.

Los envases existentes son de 1L, 5L y 20L. Para otras capacidades consulte al proveedor.