

## FICHA TÉCNICA

# SEALING COMPACT

### Tipo

Sealing Compact es un consolidante base agua para todo tipo de sustratos envejecidos o en mal estado.

### Propiedades

- Baja viscosidad, gran poder de penetración
- Permite transpirar al sustrato
- No modifica el color natural del sustrato
- Base agua
- Secado rápido
- Repintable con pinturas acrílicas base agua
- Elevado poder de compactación desde el interior del sustrato

### Aplicaciones

La superficie a tratar debe encontrarse limpia y seca, libre de polvo, aceites o productos químicos aplicados anteriormente.

Se recomienda hacer una prueba de aplicación del producto sobre el sustrato en un lugar poco visible, para comprobar la compatibilidad con el producto.

La aplicación se puede realizar con un pincel, rodillo o pulverizado.

Tras la aplicación, se debe dejar secar al menos 1 hora para una segunda mano. Repintable con pinturas plásticas base agua.

El producto conseguirá su máxima eficacia a las 24 horas de su aplicación. Mientras tanto, no debe mojarse ni exponerse a manchas agresivas que puedan dañar el producto.

## FICHA TÉCNICA SEALING COMPACT

### Características

<b>DENSIDAD</b>	1.02
<b>VISCOSIDAD COPA FORD N4</b>	18 - 22 seg.
<b>ASPECTO</b>	Líquido blanquecino
<b>RESISTENCIA AGUA</b>	✓

*\*Pruebas realizadas sobre piedra caliza.*



*\* Rehabilitación de pared envejecida.*

El rendimiento del producto dependerá del material a tratar y del tipo de aplicación.

<b>Aplicación manual</b>	12 - 15 m <sup>2</sup> /l
<b>Aplicación automática</b>	15 - 18 m <sup>2</sup> /l

*\* Pruebas realizadas sobre pared cementosa.*

### Almacenamiento y envasado

El producto se debe almacenar en un lugar seco, alejado de fuentes de calor y de la luz solar. La temperatura de almacenamiento debe oscilar entre los +10 °C y +35°C.

Es un producto base agua, por lo que por debajo de 0°C puede congelarse. Para volver a su estado habitual, basta atemperar el producto.

Su fecha de caducidad es de 1 año en estas condiciones.

Los envases existentes son de 1L, 5L y 20L. Para otras capacidades consulte al proveedor.