

LIMPIADOR ALCALINO INDUSTRIAL - MODO DE EMPLEO

• **Tipo de superficies:**

Superficies: piedra natural (no pulida), mármol (no pulido), granito, cerámica, porcelánico, cemento, barro.

• **Preparación de la superficie:**

La superficie a tratar debe encontrarse limpia y seca. Se recomienda eliminar el polvo de la superficie con un paño, una pistola de aire, u otros.

Si se trata la superficie por primera vez, recomendamos evaluar el efecto que ocasiona el tratamiento sobre una zona poco visible de la piedra o sobre una muestra.

• **Qué necesito para aplicar el producto:**

Brocha, rodillo o esponja.

• **Cómo aplicar el producto:**

Dilución recomendada: Detergente: diluir con agua 1:10 o 1:20 dependiendo de la intensidad de la suciedad. Diluir 1:5 para suciedad más difícil. Para la eliminación la suciedad más incrustada: usar el producto puro.

* **Para usar como detergente** (limpieza diaria): dependiendo de la intensidad de la suciedad, diluir en agua en proporción 1:10 (para 1 litro de agua se añaden 100ml de producto) o 1:20 (para 1 litro de agua se añaden 50ml de producto) y aplicar la solución, dejándola actuar 5-10 minutos y, a continuación, fregar la superficie.

* **Para la eliminación de manchas difíciles** o restos epoxídicos: se debe aplicar el producto puro con brocha y dejarlo actuar durante 10-20 minutos, cepillar la superficie y aclarar con agua. Repetir la operación si fuera necesario.

* **Para suciedad muy incrustada:** recomendamos cubrir la mancha con un plástico y dejar actuar el producto durante varias horas. Finalmente, eliminar los residuos con una karcher o vaporeta y aclarar con abundante agua.

• **Uso interior y/o exterior:** Se puede usar en ambos casos.

• **En qué casos se puede usar el producto:** Suelos, paredes (interiores y exteriores).

• **Cómo conservar el producto tras el uso:**

Cerrar bien el envase y conservar el producto en un lugar seco y a una temperatura que no exceda los 25°. Fecha de caducidad: 2 años en estas condiciones.