

SEALING BASIC

Hidrofugante base disolvente para evitar humedades en la piedra natural.

ALMACENAMIENTO Y ENVASADO:

EL PRODUCTO SE DEBE ALMACENAR EN UN LUGAR SECO, ALEJADO DE FUENTES DE CALOR Y DE LA LUZ SOLAR.

LA TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO DEBE OSCILAR ENTRE LOS **+5°C Y +25°C**.

SU FECHA DE CADUCIDAD ES DE **1 AÑO** EN ESTAS CONDICIONES.

LOS ENVASES EXISTENTES SON DE: **1L, 5L Y 20L**.

PARA OTRAS CAPACIDADES: **CONSÚLTENOS**.

Fecha de emisión: 06/09/2022 - Fecha de revisión: 03/04/2023

PROPIEDADES:

- Hidro repelente.
- Protege de la humedad ambiente, polución y moho.
- Permite transpirar al sustrato.
- Base disolvente.
- Secado rápido.

APLICACIONES:

- La superficie a tratar debe encontrarse limpia y seca, libre de polvo, aceites o productos químicos aplicados anteriormente.
- La aplicación se puede realizar con un paño, rodillo o pulverizado.
- El lugar de aplicación debe encontrarse bien ventilado y el aplicador debe llevar máscara con protección de gases (ver ficha de seguridad).
- Tras la aplicación, se debe dejar secar al menos 1 hora para una segunda mano.
- El producto conseguirá su máxima eficacia a las 24 horas de su aplicación. Mientras tanto, no debe mojarse ni exponerse a manchas agresivas que puedan dañar el producto.
- Se recomienda limpiar el exceso de producto con un paño limpio para un mejor acabado.

CARACTERÍSTICAS:

Densidad	0,9
Viscosidad Copa Ford N4	18-22 seg.
Aspecto	Líquido transparente
Resistencia agua	✓

* Pruebas realizadas sobre piedra caliza.

Aplicación manual	15-18 m ² /l
Aplicación automática	20-25 m ² /l

* Pruebas realizadas sobre mármol travertino amarillo envejecido.

El rendimiento del producto dependerá del material a tratar y del tipo de aplicación:



Pruebas realizadas sobre piedra caliza