

SEALING & COLOUR

Hidrofugante
que se suministra
transparente o
tintado para realzar
el color de la piedra.

ALMACENAMIENTO Y ENVASADO:

EL PRODUCTO SE DEBE
ALMACENAR EN UN LUGAR SECO,
ALEJADO DE FUENTES DE CALOR
Y DE LA LUZ SOLAR.

LA TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO DEBE OSCILAR
ENTRE LOS **+5°C Y +25°C.**

SU FECHA DE CADUCIDAD ES DE
1 AÑO EN ESTAS CONDICIONES.

LOS ENVASES EXISTENTES SON DE:
1L, 5L Y 20L.

PARA OTRAS CAPACIDADES:
CONSÚLTENOS.

Fecha de emisión: 06/09/2022 - Fecha de revisión: 14/04/2023

PROPIEDADES:

- Hidro repelente.
- Protege de la humedad ambiente, polución y moho.
- Permite transpirar al sustrato.
- Intensifica los colores de la piedra.
- Base disolvente.
- Secado rápido.

APLICACIONES:

- La superficie a tratar debe encontrarse limpia y seca, libre de polvo, aceites o productos químicos aplicados anteriormente.
- La aplicación se puede realizar con un paño, rodillo o pulverizado.
- El lugar de aplicación debe encontrarse bien ventilado y el aplicador debe llevar máscara con protección de gases (ver ficha de seguridad).
- Tras la aplicación, se debe dejar secar al menos 1 hora para una segunda mano.
- El producto conseguirá su máxima eficacia a las 24 horas de su aplicación.
- Mientras tanto, no debe mojarse ni exponerse a manchas agresivas que puedan dañar el producto.
- Se recomienda limpiar el exceso de producto con un paño limpio para un mejor acabado.

CARACTERÍSTICAS:

Densidad	0,95
Viscosidad Copa Ford N4	18-22 seg.
Aspecto	Líquido transparente
Resistencia agua	√

*Pruebas realizadas sobre piedra caliza.

El rendimiento del producto dependerá del material a tratar y del tipo de aplicación:

Aplicación manual	12-15 m ² /l
Aplicación automática	18-22 m ² /l

*Pruebas realizadas sobre mármol travertino amarillo envejecido.