

SEALING BASIC - MODO DE EMPLEO

• **Tipo de superficies:**

Tratamiento para superficies de: piedra natural, cuarzo, hormigón, cerámica.

• **Preparación de la superficie:**

La superficie a tratar debe encontrarse limpia y seca. Se recomienda eliminar el polvo de la superficie con un paño, una pistola de aire, u otros. Igualmente, eliminar aceites o productos químicos aplicados anteriormente.

• **Qué necesito para aplicar el producto:**

Paño, rodillo o spray pulverizador.

El lugar de aplicación debe estar bien ventilado.

El aplicador debe llevar máscara de protección de gases (FFP3).

• **Pasos de aplicación del producto:**

1. Aplicar el producto con el paño, rodillo o pulverizador de forma homogénea en toda la superficie.
2. Dejar secar al menos 1 hora.
3. Aplicar una segunda mano.
4. El producto conseguirá su máxima eficacia a las 24 horas tras la aplicación.
5. Importante: durante las primeras 24 horas, la superficie no debe mojarse ni exponerse a manchas agresivas que puedan dañar el tratamiento.
6. Se recomienda limpiar el exceso de producto con un paño limpio para un mejor acabado.

• **Uso interior y/o exterior:** Su puede usar en ambos casos.

• **En qué casos se puede usar el producto:**

Ejemplos: suelos, paredes (interiores y exteriores). No usar el producto en encimeras, pues no presenta certificado de contacto alimentario.

• **Cómo conservar el producto tras el uso:**

Cerrar bien el envase y conservar el producto en un lugar seco alejado de fuentes de calor y de la luz solar, a una temperatura entre 5º y 25º. Fecha de caducidad: 1 año en estas condiciones.