

## **SEALING OIL - MODO DE EMPLEO**

### **• Tipo de superficies:**

Para superficies de: piedra natural y cuarzo.

### **• Preparación de la superficie:**

La superficie a tratar debe encontrarse limpia y seca. Se recomienda eliminar el polvo de la superficie con un paño, una pistola de aire, u otros. Igualmente, eliminar aceites o productos químicos aplicados anteriormente.

Se recomienda realizar una prueba de aplicación de producto sobre el sustrato a tratar, en un lugar poco visible, para comprobar la compatibilidad con el material.

### **• Qué necesito para aplicar el producto:**

Paño, rodillo o spray pulverizador.

El lugar de aplicación debe estar bien ventilado.

El aplicador debe llevar máscara de protección de gases (FFP3).

### **• Pasos de aplicación del producto:**

1. Aplicar el producto con el paño, rodillo o pulverizador de forma homogénea en toda la superficie.
2. Dejar secar al menos 30 minutos.
3. Aplicar una segunda mano.
4. El producto conseguirá su máxima eficacia a las 24 horas tras la aplicación.
5. Importante: durante las primeras 24 horas, la superficie no debe mojarse ni exponerse a manchas agresivas que puedan dañar el tratamiento.
6. En caso de que el producto se aplique en exceso, se podrá retirar con un paño limpio.

**• Uso interior y/o exterior:** Su puede usar en ambos casos.

### **• En qué casos se puede usar el producto:**

Ejemplos: suelos, paredes (interiores y exteriores). No se recomienda usar el producto en encimeras, pues no presenta certificado de contacto alimentario.

### **• Cómo conservar el producto tras el uso:**

Cerrar bien el envase y conservar el producto en un lugar seco alejado de fuentes de calor y de la luz solar, a una temperatura entre 5º y 25º. Fecha de caducidad: 1 año en estas condiciones.