

SUPER SEALING - MODO DE EMPLEO

• Tipo de superficies:

Especialmente en superficies muy porosas y absorbentes tipo: calizas, areniscas, ladrillo, etc. Aunque también se puede aplicar en otras superficies cuya porosidad sea más baja.

• Preparación de la superficie:

La superficie a tratar debe encontrarse limpia y seca. Se recomienda eliminar el polvo de la superficie con un paño, una pistola de aire, u otros. Igualmente, eliminar aceites o productos químicos aplicados anteriormente.

Se recomienda hacer una prueba en superficies muy porosas porque podría llegar a modificar ligeramente el tono.

• Qué necesito para aplicar el producto:

Pincel, rodillo o spray pulverizador.

El lugar de aplicación debe estar bien ventilado.

El aplicador debe llevar máscara de protección de gases (FFP3).

• Pasos de aplicación del producto:

1. Aplicar el producto con el pincel, rodillo o pulverizador de forma homogénea en toda la superficie.
2. Dejar secar al menos 30 minutos.
3. Aplicar una segunda mano.
4. El producto conseguirá su máxima eficacia a las 24 horas tras la aplicación.
5. Importante: durante las primeras 24 horas, la superficie no debe mojarse ni exponerse a manchas agresivas que puedan dañar el tratamiento.

• Uso interior y/o exterior: Se puede usar en ambos casos.

• En qué casos se puede usar el producto:

Ejemplos: suelos, paredes (interiores y exteriores). No usar el producto en encimeras, pues no presenta certificado de contacto alimentario.

• Cómo conservar el producto tras el uso:

Cerrar bien el envase y conservar el producto en un lugar seco alejado de fuentes de calor y de la luz solar, a una temperatura entre 5º y 30º. Fecha de caducidad: 1 año en estas condiciones.