

Hidrofugante base agua concentrado para evitar humedades en la piedra natural, hormigón, sustratos cementosos y en definitiva soportes minerales absorbentes.

PROPIEDADES:

- ▶ **HIDROREPELENTE CONCENTRADO**
- ▶ **PROTEGE DE LA HUMEDAD AMBIENTE, POLUCIÓN Y MOHO**
- ▶ **PERMITE TRANSPIRAR AL SUSTRATO**
- ▶ **NO MODIFICA EL COLOR NATURAL DEL SUSTRATO**
- ▶ **SE PUEDE APLICAR COMO IMPRIMACIÓN, PERMITIENDO EL REPINTADO TRAS UNAS HORAS DE SECADO**

APLICACIONES:

- LA SUPERFICIE A TRATAR DEBE ENCONTRARSE LIMPIA Y SECA, LIBRE DE POLVO, ACEITES O PRODUCTOS QUÍMICOS APLICADOS ANTERIORMENTE.
- SE RECOMIENDA HACER UNA PRUEBA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO SOBRE EL SUSTRATO EN UN LUGAR POCO VISIBLE, PARA COMPROBAR LA COMPATIBILIDAD CON EL PRODUCTO.
- EL PRODUCTO SE PUEDE UTILIZAR PURO O DILUIDO HASTA 1:9 CON AGUA LA APLICACIÓN SE PUEDE REALIZAR CON UN PAÑO, RODILLO O PULVERIZADO.
- RECOMENDAMOS LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO DILUIDO POR INUNDACIÓN O CON BROCHA.
- TRAS LA APLICACIÓN, SE DEBE DEJAR SECAR AL MENOS 1 HORA PARA UNA SEGUNDA MANO.
- EL PRODUCTO CONSEGUIRÁ SU MÁXIMA EFICACIA A LAS 24 HORAS DE SU APLICACIÓN. MIENTRAS TANTO, NO DEBE MOJARSE NI EXPONERSE A MANCHAS AGRESIVAS QUE PUEDAN DAÑAR EL PRODUCTO.

CARACTERÍSTICAS:

DENSIDAD	0,98
VISCOSIDAD	100 - 1700mPas
ASPECTO	Líquido blanquecino
VALOR DE pH	7,5 - 9,0



▶ Pruebas sobre piedra caliza.

ALMACENAMIENTO Y ENVASADO:

- ▶ **EL PRODUCTO SE DEBE ALMACENAR EN UN LUGAR SECO, ALEJADO DE FUENTES DE CALOR Y DE LA LUZ SOLAR.**
- ▶ **LA TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO DEBE OSCILAR ENTRE LOS +5°C Y +25°C.**
- ▶ **ES SENSIBLE A LAS HELADAS.**
- ▶ **POR DEBAJO DE LA TEMPERATURA INDICADA PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES IRREVERSIBLES.**
- ▶ **SU FECHA DE CADUCIDAD ES DE 1 AÑO EN ESTAS CONDICIONES.**
- ▶ **LOS ENVASES EXISTENTES SON DE 1L, 5L Y 20L.**
- ▶ **PARA OTRAS CAPACIDADES: CONSÚLTENOS.**