

HIDRO SEALING

Hidrofugante base agua cuya función es evitar humedades en la piedra natural, hormigón, sustratos cementosos y en definitiva, en soportes minerales absorbentes.

ALMACENAMIENTO Y ENVASADO:

EL PRODUCTO SE DEBE ALMACENAR EN UN LUGAR SECO, ALEJADO DE FUENTES DE CALOR Y DE LA LUZ SOLAR.

LA TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO DEBE OSCILAR ENTRE LOS **+5°C Y +25°C**.

ES **SENSIBLE A LAS HELADAS**. POR DEBAJO DE LA TEMPERATURA PUEDE SUFRIR **MODIFICACIONES IRREVERSIBLES**.

SU FECHA DE CADUCIDAD ES DE **1 AÑO** EN ESTAS CONDICIONES.

LOS ENVASES EXISTENTES SON DE: **1L, 5L Y 20L**.

PARA OTRAS CAPACIDADES: **CONSÚLTENOS**.

Fecha de emisión: 03/04/2023 - Fecha de revisión: 16/07/2024

PROPIEDADES:

- Hidro repelente.
- Protege de la humedad ambiente, polución y moho.
- Permite transpirar al sustrato.
- No modifica el color natural del sustrato

APLICACIONES:

- La superficie a tratar debe encontrarse limpia y seca, libre de polvo, aceites o productos químicos aplicados anteriormente.
- Se recomienda realizar una prueba de aplicación de producto sobre el sustrato a tratar, en un lugar poco visible, para comprobar la compatibilidad con el producto.
- La aplicación se puede realizar con un paño, rodillo o pulverizado.
- Recomendamos la aplicación del producto por inundación o con brocha.
- Tras la aplicación, se debe dejar secar al menos 1 hora para una segunda mano.
- El producto conseguirá su máxima eficacia a las 24 horas de su aplicación. Mientras tanto, no debe mojarse ni exponerse a manchas agresivas que puedan dañar el producto.

CARACTERÍSTICAS:

Densidad	0,98
Densidad	100 - 1700mPas
Aspecto	Líquido blanquecino
VALOR DE pH	6.5-8.5



* Pruebas sobre piedra caliza.