

SEALING COMPACT

Consolidante
base agua para todo
tipo de sustratos
envejecidos o en mal
estado.

ALMACENAMIENTO Y ENVASADO:

EL PRODUCTO SE DEBE ALMACENAR EN UN **LUGAR SECO**, ALEJADO DE FUENTES DE CALOR Y DE LA LUZ SOLAR. LA TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO DEBE OSCILAR ENTRE LOS **+10°C Y +35°C**.

ES UN PRODUCTO **BASE AGUA**, POR LO QUE POR DEBAJO DE 0°C **PUEDEN CONGELARSE**. PARA VOLVER A SU ESTADO HABITUAL, BASTA **ATEMPERAR EL PRODUCTO**.

SU FECHA DE CADUCIDAD ES DE **1 AÑO** EN ESTAS CONDICIONES.

LOS ENVASES EXISTENTES SON DE:
1L, 5L Y 20L.

PARA OTRAS CAPACIDADES:
CONSÚLTENOS.

PROPIEDADES:

- Baja viscosidad, gran poder de penetración.
- Permite transpirar al sustrato.
- No modifica el color natural del sustrato.
- Base agua.
- Secado rápido.
- Repintable con pinturas acrílicas base agua.
- Elevado poder de compactación desde el interior del sustrato.

APLICACIONES:

- La superficie a tratar debe encontrarse limpia y seca, libre de polvo, aceites o productos químicos aplicados anteriormente.
- Se recomienda hacer una prueba de aplicación del producto sobre el sustrato en un lugar poco visible, para comprobar la compatibilidad con el producto.
- La aplicación se puede realizar con un pincel, rodillo o pulverizado. Tras la aplicación, se debe dejar secar al menos 1 hora para una segunda mano. Repintable con pinturas plásticas base agua.
- El producto conseguirá su máxima eficacia a las 24 horas de su aplicación. Mientras tanto, no debe mojarse ni exponerse a manchas agresivas que puedan dañar el producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Densidad	1,02
Viscosidad Copa Ford N4	18 - 22 seg.
Aspecto	Líquido blanquecino
Resistencia agua	✓

* Pruebas realizadas sobre piedra caliza.



El rendimiento del producto dependerá del material a tratar y del tipo de aplicación.

▶ Rehabilitación de pared envejecida.

APLICACIÓN MANUAL	12 - 15 m ² /l
APLICACIÓN AUTOMÁTICA	15 - 18 m ² /l

* Pruebas realizadas sobre pared cementosa.