

SEALING COMPACT - MODO DE EMPLEO

• Tipo de superficies:

Para superficies tipo piedras: calizas, areniscas, ladrillo, etc. Todo tipo de sustratos susceptibles que puedan erosionarse por agentes medioambientales (lluvia, sol, etc.).

• Preparación de la superficie:

La superficie a tratar debe encontrarse limpia y seca. Se recomienda eliminar el polvo de la superficie con un paño, una pistola de aire, u otros.

• Qué necesito para aplicar el producto:

Pincel, rodillo o spray pulverizador.

• Pasos de aplicación del producto:

1. Aplicar el producto con el pincel, rodillo o pulverizador de forma homogénea en toda la superficie.
2. Dejar secar al menos 1 hora.
3. Aplicar una segunda mano.
4. El producto conseguirá su máxima eficacia a las 24 horas tras la aplicación.
5. Importante: durante las primeras 24 horas, la superficie no debe mojarse ni exponerse a manchas agresivas que puedan dañar el tratamiento.

• Uso interior y/o exterior: Ambos.

• En qué casos se puede usar el producto:

Ejemplos: una pared de ladrillo en una reforma de una casa, una pared exterior que queramos proteger (fachadas).

• Cómo conservar el producto tras el uso:

Cerrar bien el envase y conservar el producto en un lugar alejado del calor y la luz solar, a una temperatura entre 10º y 35º. Por debajo de 0º este producto puede congelarse. Para volver al estado habitual basta con atemperarlo. Fecha de caducidad: 1 año en estas condiciones.