

CRYSTAL AQUA STOP

Tratamiento superficial hidrofóbico del vidrio.

PROPIEDADES

- Alto poder de repelencia al agua y otras sustancias.
- Facilita la limpieza de las suciedades y la incrustación de la cal.
- Tras la aplicación, el recubrimiento es totalmente transparente.
- Baja viscosidad.
- Base disolvente.
- Secado rápido.
- Apto para interiores y exteriores.
- Durabilidad: 3 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido incoloro
Densidad	0,79 g/ml
Viscosidad copa Ford N4	18 - 22 seg
Resistencia al agua	Sí

*Pruebas realizadas sobre cristal.

Rendimiento	50 - 60m ² /L
--------------------	--------------------------

CRISTAL TRATADO



CRISTAL NO TRATADO



APLICACIONES

- La superficie a tratar debe encontrarse limpia y seca, libre de polvo, aceites o productos químicos aplicados anteriormente.
- **Agitar** el producto antes de su uso.
- La aplicación se puede realizar con un **rodillo** o mediante **pulverización**.
- A continuación, quitar el exceso de producto mediante un paño seco hasta que el cristal se quede totalmente transparente.

- El producto conseguirá su **máxima eficacia a las 24 horas** de su aplicación. Mientras tanto, no debe mojarse ni exponerse a manchas agresivas que puedan dañar el producto.

ALMACENAMIENTO Y ENVASADO

- El producto se debe almacenar en un **lugar seco** y alejado de fuentes de calor y de la luz solar.
- La temperatura de almacenamiento debe oscilar entre **5 - 30°C**.
- Los envases existentes son de **1L, 5L y 20L**.
- Para otras cantidades: **Consúltenos**.

Fecha emisión: 09/01/2023

Fecha revisión: 14/11/2024